



Materialspecifikation Attefallshus: Annetorp/Rosenhaga/Sjövik och Mariedal.

Golv, GF-1, U-värde: 0,191 W/(m²K):

Golvbjälklag, som ett element

- Spånplatta P5 22mm, limmad och spikad på balkar
- Isolering, mineralull $\lambda_D = 0,035$ W / mK, 200mm
- Träram / Balkar, 45 * 195mm, C24, c / c 600mm
- Cementbräda CEMBRIT Windstopper 9mm, som vind- och fuktskydd
- Brädor 22 * 100mm, c / c 400mm, impregnerade

Ytterväggar, EW-1, U-värde: 0,205 W/(m²K)::

Ytterväggar, element

- Isolering, mineralull $\lambda_D = 0,035$ W / mK, 50mm
- Reglar vertikala 45 * 45mm, KD, c / c 600mm
- Diffusionstät Ångspärr 0,2 mm UV-resistent
- Isolering, mineralull $\lambda_D = 0,035$ W / mK, 150mm
- Reglar 45 * 145mm, C24, c / c 600mm
- Vind- och väderskydd TYVEK UV
- Brädor 21 * 70mm, c / c 600mm, horisontell, målade en gång i fabrik (primer)

Extern ytbehandling, träfasad

- Vertikala brädor SH 21 * 120mm, c / c 125mm, målade en gång i fabrik (Grundfärg RAL 7040, ljusgrå).

Innerväggar IW-L1, element

- Isolering, mineralull $\lambda_D = 0,035$ W / mK, 70 mm
- Träreglar 45 * 95mm, C24, c / c 300-600mm
- Gipsskiva 13mm, standard

Innertak, toalett/hall

- Spånplatta P5 22mm, limmade och spikade på balkar
- Isolering, mineralull $\lambda_D = 0,035$ W / mK, 100 mm
- Träbalkar, 45 * 120 / 145mm, C24, c / c 600mm
- Brädor 28 * 95mm, c / c 400mm

Tätskikt, utvändigt

- Takpapp (4,5 kg/m²), ett lager

Tak-konstruktion, element

- OSB-skiva-3 15mm
- Reglar 45 * 45mm c / c 600mm för ventilation av taket
- Takunderlägg / vindspärrplast TYVEK Pro
- Isolering, mineralull $\lambda_D = 0,035$ W / mK, 200mm
- Träram, balkar 45 * 195mm, C24, c / c 600mm
- Diffusionstät ångspärr 0,2 mm UV-resistent
- Brädor 28 * 95mm, c / c 400mm

Följande material ingår

- Målad RR40 0,6mm metallplåt, fotplåt samt plåt till taksidor (silverfärgade)

Fönster:

- Träfönster, U = 1,0-1,25 W / m²K, vitmålade ut- & invändigt.
- Öppningsbara
- Treglas
- Fönstren monteras, med mineralullstättning, på plats i fabrik
- Fönsterbleck: Målad RR40 0,6mm metallplåt, monterad i fabrik (silverfärgade).
- Monterade fodersidor i trä, utvändigt

Ytterdörrar:

- Utåtgående trädörr, vitmålad ut- & invändigt
- Låskista ASSA / ABLOY (handtag ingår ej)
- Ytterdörrar monteras, med mineralullstättning, på plats i fabrik.
- Målad RR40 0,6 mm metallprofil under dörrarna (silverfärgade).
- Monterade fodersidor i trä, utvändigt

Innerdörrar:

- Innerdörrar, 900 * 2100mm, standard, vit
- Låskista ASSA / ABLOY (handtag ingår ej)
- Dörrfoder ingår ej
- Innerdörrar levereras omonterade.